

Alacsony fényű padlóemulzió

Termékleírás

Alacsony fényű padlóemulzió a legtöbb sima és vízálló keménypadlóhoz. Az alacsony fényű megjelenés megakadályozza az „optikai csúszást”, és a termék jó ellenállást biztosít az alkohollal és fertőtlenítőszerrel szemben, így alkalmas egészségügyi környezetben való használatra is. Csökkenti a karbantartási költségeket, ezzel növelve a termelékenységet.

Legfontosabb tulajdonságok

- Selymes, védő réteget biztosít
- Kemény, tartós és kopásálló védelem
- Kiváló tapadás a legtöbb padlótípushoz
- Csúszásmentes a nemzetközi szabványok szerint (ASTM D-2047)
- Könnyen javítható

Előnyök

- Fokozza a padló természetes megjelenését selymes fényű felületet biztosítva
- Kiváló ellenállás a karcolásokkal és szennyeződésekkel szemben, még nagy forgalmú területeken is
- Alkalmas a legtöbb padlótípushoz, például vinil, szintetikus, linóleum, kő, zárt fa és parafa padlókhöz. Egyenletesen terül el, tökéletes szintbe hozva a felületet
- Garantiált csúszásgátló védelem és biztonság az alkalmazottak és ügyfelek számára
- Reagál a leggyakoribb karbantartási módszerekre
- Hagyományos alkalmazásokhoz megfelelő, például lapos felmosóval és vödörrel vagy polírozó eszközökkel

Használati útmutató

1. Kezeljen csak olyan padlókat, amelyek felső rétege el lett távolítva, alaposan le lettek öblítve és teljesen szárazak. A porózus és sérült padlókat kezelje a Diversey padlóbevonatával az alkalmazás előtt.
2. Öntse a terméket takarékosan a padlóra, és egyenletesen terítse el, amíg még nedves, 1-1,5 m átfedéssel. Hagyja teljesen megszáradni, mielőtt további rétegeket alkalmazna hasonló módon. Két réteg szükséges a nem porózus, sima padlókhöz. Három réteg általában elegendő a porózus padlókhöz.
3. **Linóleum:** Az első réteg megszáradása után simítsa el a linóleum padlót egy kék szivaccsal ellátott egytárcsás géppel, majd nedves felmosóval törölje le, és hagyja teljesen megszáradni, mielőtt további rétegeket alkalmazna.

A felső réteg eltávolítása és újra-bevonás:

1. Használjon Diversey padló felső réteg eltávolítót a polír egy rétegének eltávolítására, és a szennyezett oldatot egy súroló-szívógép vagy nedves porszívó segítségével távolítsa el.
2. Hagyja teljesen megszáradni, majd alkalmazza a további rétegeket.

Adagolás*

Kész használatra, nem igényel hígítást.


Termékfelhasználás: minimum 20 ml/m² és réteg - maximum 30 ml/m² és réteg

**A termék nem tartalmaz szándékosan hozzáadott fluorozott szintezőanyagokat (PFAS).

*Ez az adagolás csupán iránymutató érték, ami a helyi körülmények függvényében változhat. Kérjük, kérje ki Diversey szaktanácsadójának véleményét a pontos adagolást illetően.



NO INTENTIONALLY
ADDED PFAS**





Diversey™

TASKI® Jontec Matt & Care

Technikai adatok

Megjelenés: Tejes, fehér folyadék

pH érték (töménynen): ≈ 9

Relatív sűrűség (20°C): ≈ 1.02

A fenti adatok átlagos gyártási értékek és nem tekinthetők specifikációnak.

Biztonságos kezelési- és tárolási információ

A termék kezelésére és megsemmisítésére vonatkozó részletes útmutatást a külön álló biztonsági adatlap tartalmazza: sds.diverseym.com. Eredeti, zárt csomagolásban, napfénytől és szélsőséges hőmérsékleti körülményektől védett helyen tárolandó.

Használata csak professzionális felhasználók/szakemberek számára ajánlott.

Termékkompatibilitás

Kezeljen csak olyan padlókat, amelyek alaposan tisztítottak, teljesen leöblítettek és teljesen szárazak. Ne hígítsa vagy keverje más anyagokkal. Ne használja strukturált műanyag (párnázott vinil) és kezeletlen fa vagy parafa padlón. Kérjen tanácsot profilozott/bordás gumipadlók használatával kapcsolatban. Ne használja kültéren vagy vizes területeken.

Jóváhagyások

Csúszásmentesség: minimum 0,6 (ASTM D 2047).

Elérhető kiegészítések

A TASKI Jontec Matt & Care 2x5L-es kiegészítésben érhető el.

Elérhető kiegészítések

Cikkszám	Termék megnevezése	Adagolás típusa
9292282	TASKI JONTEC MATT & CARE 2X5L W3255	Használatra kész

www.diverseym.com

© 2024 Diversey, Inc. Minden jog fenntartva. 30/09/2024 hu-HU (K02349)