

LONGLIFE diamond



Fenntartható fejlesztés és gyártás



EMAS:

- Környezetvédelmi teljesítmények folyamatos javulása
- Éves fenntarthatósági jelentés
- Energia- és vízgazdálkodás
- Szociális méltányosság



DIN ISO 14001:

- Folyamatos javulás a hulladék és CO2 kibocsátás csökkentés által, víz, energia és anyaghasználat megtakarítás



ISO 50001:

- Energia menedzsment: folyamatos javulás teljesítmény, hatékonyság, biztonság, alkalmazás és a fogyasztás



A.I.S.E.-Charter:

- Tisztítókészletek biztonságos és fenntartható gyártása



DIN ISO 9001:

- Folyamatkezelés és fogyasztói elégedettség folyamatos javulása.
- Elfogadott minőség-irányítási rendszer a termékfejlesztésben és gyártásban.

green-Effective® Hosszan tartó, magas fényű emulzió

■ Öko hatékony teljesítmény öko hatékony termékdizájn

Felhasználói és környezetbiztonság magas színvonalú szolgáltatással



- Tanúsítva az "Austrian Ecolabel" szerint/ Umweltzeichen
- A környezetre káros, öko-toxikológiailag mérgező összetevők teljes körű mellőzése
- Kifejezetten gazdaságos, felülmúlja a hasonló termékeket

Megújuló erőforrások intenzív használata – alkotó összetevők számának folyamatos növekedése



- Megújuló nyersanyagok és 100%-ban víz, nap és geotermikus megújuló energiaforrások 100% intenzív használata a gyártás során.
- Felelősségteljes gazdálkodás a vízzel, saját tiszta- és szennyvízkezelő fenntartásával.

Összetevők megadása

A termékösszetevőket a biztonsági adatlap tartalmazza..

Tradicionális német márka minőség - az Ön fenntartható fejlődéséért



- Több mint 25 év tapasztalat a fenntartható termékfejlesztésben
- Intelligens higiéniai megoldások, melyek nyereséges növekedést biztosítanak
- Megbízható márka

Professzionális képzés és szakmai tanácsadás a fenntartható higiéniai megoldásokra



- Átfogó ismeretek, teljes Know-how szakmai tanácsadással.
- Partnerre szabott takarítási tervek és javaslatok melyek a takarítási folyamatokat és ezáltal az üzleti eredményességet is optimalizálják.
- Szolgáltatási színvonal növekedése és a vállalkozás image-nek növelése



makes the difference

LONGLIFE diamond



green-Effective® Hosszan tartó, magas fényű emulzió

■ Hosszan-tartó ■ Magas fény ■ Egyszerű használat

Termék tulajdonságok

- A LONGLIFE diamond egy magas fényű, tartós, igen ellenálló ápoló diszperzió mely hatékonyan védi a felületet a mechanikai hatásoktól és kopástól.
- Időt és kiadásokat csökkentő diszperzió, minden olyan helyen használható, ahol igény van a kiváló optikai hatásra, és hansúlyt fektetnek a bevonat hosszú élettartamára.
- Komponenseknek köszönhetően, magasfokú lépésbiztonság garantálható nagyforgalmú igénybevétel esetén is.
- LONGLIFE diamond fokozott igénybevétel mellett is, kiválóan csökkenti a fekete csíkok, saroknyomok és a szennyeződés megtapadását a felületen.
- A nagy sebességű polírozás növeli a tartósságot, csökkenti az újraszennyeződést és tartós tisztaságot tesz lehetővé.
- A LONGLIFE diamond használata gyors és egyszerű, kiválóan terül és vonzó magas fénye van.
- Az olyan veszélyes összetevők teljes elhagyásával, mint a cink, TBEP, parfüm és fluorozott kiegyenlítő szerek, a LONGLIFE diamond felelősségteljes a jövőbeni generációval szemben.

Felhasználási terület

- A LONGLIFE diamond egy igen kemény, strapabíró, rendkívül tartós polimer diszperzió és kiválóan alkalmas a PVC, linóleum, speciális műanyag padlóburkolatok és egyéb felületek bevonatolására.
- Ne használja kezeletlen fa és magas fényű polírozott kőburkolatokon.

Termékbiztonság, Tárolás és Környezetvédelem

Biztonság: Ipari felhasználásra készült termék. További részletes információk a termék biztonsági adatlapján.

Tárolás: Csak eredeti csomagolásban, szobahőmérsékleten tárolja. Fagytól védje!

Környezetvédelem: A göngyöleget csak teljesen kiürített állapotban lehet a kijelölt gyűjtőhelyen leadni.

Felhasználás és adagolás



Adagolás felhasználás módjának és szennyeződés mértékének megfelelően. Útmutatást kérjük figyelembe venni!



Felület előkészítés: Alaposan tisztítsa meg a padlót. Teljesen távolítsa el a régi polimer rétegeket és a szennyeződéseket.



Első kezelés: vigyen fel 2-3 vékony és egyenletes réteget. Száradási idő az alkalmazások között legalább 30 perc.



Nagy területek: szakaszosan dolgozzon, átfedésekkel, nedvesen. Anyagfelhasználás: kb. 2L/100 m².



Ápolófilm szanálása: Terméket szóróflakonból a felületre fújni és egytárcsás súrolóval, piros paddal megdolgozni a felületet.



Megfelelő száradási idő elteltével (kb. 1 nap) ultra-high-speed-géppel (>1000 U) polírozható a felület.

Kiszerelési egység
Cikkszám: 716060

Az Ön partnere:

pH-érték

