

NOWA clean



Ipari tisztítószer fémfeldolgozó ipari területekre

■ Ipari zsíroló ■ Alacsony CSB (KOI) érték ■ Kézi/gépi felhasználásra alkalmas

Termék tulajdonságok

- A NOWA clean áthatóan beszívárog és extrém gyorsan oldja fel a szennyeződések a fémfelületekről.
- Hatékonyan távolítja el a különböző típusú szennyeződések, mint pl. fémpor, olaj- és zsírlakodások, kikeményedett és elszáradt maradványok, mellyel időt és költséget takarít meg.
- A NOWA clean egy rendkívül alacsony KOI (kémiai oxigénigény) értékkel rendelkezik, amely biztosítja a szennyvíz igen alacsony szerves terhelését.
- Kellemes illata van és habszegény a felhasználás során.


Felhasználási terület

- Ideálisan használható úgy a gyártógépek, mind a padozat tisztítására a fémfeldolgozó ipari területeken.
- Nem használható alumínium és lúgérzékeny felületeken.
- Használat előtt végezzünk anyagpróbát a tisztítandó felületen.

Felhasználás és adagolás



Adagolás felhasználás módjának és szennyeződés mértékének megfelelően. Útmutatást kérjük figyelembe venni!



10 - 100 g/L

Intenzív tisztítás: Lehetőség magasnyomású gép használatára.



Intenzív tisztítás: Lehetőség magasnyomású gép használatára.



Padlóburkolat tisztítás: alkalmas súroló automatában történő felhasználásra



Makacs szennyeződés esetén: Áztassuk be a felületet és hagyjuk az oldatot 5-10 percig hatni.

Összetétel

5 - <15% foszfátok, <5% anionos tenzidek, nemionos tenzidek, illatanyagok, LIMONENE

Fenntartható fejlesztés és gyártás



Termékbiztonság, Tárolás és Környezetvédelem

Biztonság: Ipari felhasználásra készült termék. Professzionális felhasználók kérésére a termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Figyeljenek az ajánlott védőfelszerelések használatára.

Tárolás: Csak eredeti csomagolásban, szobahőmérsékleten.

Környezetvédelem: A göngyöleget csak teljesen kiürített állapotban lehet a kijelölt gyűjtőhelyen leadni.

Kiszárazási egység

Rendelés-száma: 712856 1 x 15 L

Az Ön patrnerre:

pH-érték

