

Dopomat-Xtreme

Gépi tisztítószer ipari burkolatokhoz

- ▲ Nagyon lúgos ipari tisztítószer
- ▲ Ipari szennyeződések, olajok és zsírok gyors feloldása
- ▲ A makacs szennyeződések eltávolítása gépi vizes tisztítással
- ▲ Rendkívül habszegény, ezért nagy koncentrációban is minimálisan habzik
- ▲ Nagyon jó a szenny elválasztó képessége
- ▲ Az ÖNORM B 5105 szabvány 7.2 bekezdése alapján olajkiválasztónak is használható



Felhasználási terület

Felhasználható víz- és lúgálló felületeken ipari területen. Nem használható linóleum és gumi felületeken, továbbá mésztartalmú köfelületeken mint pl. márvány és betonkő!

Felhasználás

Az első felhasználás előtt teszteljük le a szert egy kevésbé szembetűnő részen. A határos felületeket vagy tárgyakat védeni kell.

Napi takarítás (gépi vizes tisztítás):

A szennyeződés mértékétől függően 100–200 ml 10 L hideg vízhez. Anyagszükséglet : 1,0–2,0 ml/m².



Egyéb utasítás

A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkért felelősséget nem vállalunk. Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!

Összetevők (a 648/2004/EK alapján)

Nem ionos tenzidek < 5 %, anionos tenzidek < 5 %, foszfonátok < 5 %, lúgok, komplexképzők.

pH-érték (koncentrátum): kb. 13,5

pH-érték (felhasználásra kész oldat): kb. 12

Jelölés

Osztályozás (koncentrátumban): GHS05, Veszély. H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni. Tartalmaz: Sodium Hydroxide (INCI)

Cikkszám	Kiszerelési egység (KE)	KE száma raklaponként
j054010	10 L kanna	60
j054072	200 L hordó	2