

Magas fényű padlóemulzió

Termékleírás

Magas fényű, csúszásmentes padlóemulzió a sima és vízálló keménypadlók legtöbb típusához. Technológiája kiemelkedő ellenállást biztosít a karcolásokkal és szennyeződésekkel szemben. Csökkenti a karbantartási költségeket, javítva ezzel a termelékenységet. Ideális minden presztízs- és nagyforgalmú területen, ahol a hagyományos emulziók magas szintű karbantartást igényelnek.

Legfontosabb tulajdonságok

- Magas fényű védő réteg
- Kemény, tartós és kopásálló védelem
- Kiváló tapadás a legtöbb padlófajtához
- Könnyen javítható

Előnyök

- Fokozza a padló természetes megjelenését egy tartós, magas fényű felülettel
- Kiváló ellenállás a karcolásokkal és szennyeződésekkel szemben, még nagyforgalmú területeken is
- Alkalmos a legtöbb padlófajtához, például vinil, szintetikus, linóleum, kő, zárt fa és parafa padlókhöz
- Egyenletesen terül el a tökéletes szintbeállítás érdekében
- Illeszkedik a legelterjedtebb karbantartási módszerekhez
- Hagományos alkalmazásokhoz alkalmas lapos felmosóval, felmosóvödörrel vagy polírozó applikátorokkal

Használati útmutató

1. Csak a felső rétegtől eltávolított, alaposan öblített és teljesen száraz padlókat kezeljen. A porózus és sérült padlókra a Diversey padlózáró anyagát alkalmazza a kezelés előtt.
2. Takarékosan öntse a terméket a padlóra, és egyenletesen terítse el még nedves állapotban, 1-1,5 méteres átfedéssel. Hagyja teljesen megszáradni, mielőtt további rétegeket alkalmazna hasonló módon. Két réteg szükséges nem porózus, sima padlóra. Három réteg általában elegendő porózus padlókhöz.
3. **Linóleum:** Az első réteg száradása után simítsa el a linóleum padlót egy kék padlószerrel felszerelt egytárcsás géppel, majd nedves felmosóval mossa át, és hagyja teljesen megszáradni a további rétegek felvitele előtt.
4. **Felső rétegek eltávolítása és újraalakítás:** Használjon Diversey padlófelső réteg eltávolítót egy réteg polírozó eltávolítására, és szedje fel a szennyezett oldatot egy súroló szárítógéppel vagy nedves porszívóval. Hagyja teljesen megszáradni, majd alkalmazzon további rétegeket.

Adagolás*

Használatra kész, nem igényel hígítást.


Termékfogyasztás: minimum 20 ml/m² rétegenként - maximum 30 ml/m² rétegenként

**A termék nem tartalmaz szándékosan hozzáadott fluorozott kiegyenlítő anyagokat (PFAS).

*Ez az adagolás csupán iránymutató érték, ami a helyi körülmények függvényében változhat. Kérjük, kérje ki Diversey szaktanácsadója véleményét a pontos adagolást illetően.



NO INTENTIONALLY
ADDED PFAS**



© A.I.S.E



TASKI® Jontec Shine & Care

Technikai adatok

Megjelenés: Tejes, fehér folyadék

Illat: Szagtalan

pH érték (töményen): ≈ 9

Relatív sűrűség (20°C): 1.03 g/cm³

A fenti adatok átlagos gyártási értékek és nem tekinthetők specifikációnak.

Biztonságos kezelési- és tárolási információ

A termék kezelésére és megsemmisítésére vonatkozó részletes útmutatást a külön álló biztonsági adatlap tartalmazza: sds.diverseym.com. Eredeti, zárt csomagolásban, napfénytől és szélsőséges hőmérsékleti körülményektől védett helyen tárolandó.

Használata csak professzionális felhasználók/szakemberek számára ajánlott.

Termékkompatibilitás

Csak mélyen tisztított, alaposan öblített és teljesen száraz padlókat kezeljen. Ne hígítsa vagy keverje más anyagokkal. Ne használja struktúrált műanyagban (párnázott vinil) és kezeletlen fa vagy parafa padlón. Kérjen tanácsot profilozott/studded gumipadlók használatára. Ne használja kültéren vagy nedves zónákban.

Elérhető kiserelések

A TASKI Jontec Shine & Care 2x5 literes kiserelésben érhető el.

Elérhető kiserelések

Cikkszám	Termék megnevezése	Adagolás típusa
700531	TASKI JONTEC SHINE & CARE 2X5L W1+	Használatra kész

www.diverseym.com

© 2024 Diversey, Inc. Minden jog fenntartva. 30/09/2024 hu-HU (K02339)